

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens**· **1.1 Produktidentifikator**· **Handelsname:** **REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**· **Artikelnummer:**

Dreisol:

R3280-9104; R3280-9107; R3280-1112; R3280-2130; R3280-3131;  
R3280-3134; R3280-5150; R3280-5151; R3280-5152; R3280-5154;  
R3280-6161; R3280-6162; R3280-8180

Revell:

32104; 32107; 32112; 32130; 32131; 32134; 32150;  
32151; 32152; 32154; 32161; 32162; 32180· **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

· **Verwendung des Stoffs / der Zubereitung** Spielzeuglack· **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**· **Hersteller/Lieferant:**Dreisol Coatings GmbH & Co.KG.  
Industriestraße 4  
D-32361 Pr. Oldendorf-Bad Holzhausen

Tel.: +49(0)5742-9300-0(Zentrale)

Fax : +49(0)5742-9300-49

E-Mail: [mail@dreisol.de](mailto:mail@dreisol.de)<http://www.dreisol.de>Revell GmbH  
Henschelstr. 20-30  
D-32257 Bünde

Tel.: +49(0)5223-965-0

<http://www.revell.de>· **Auskunftgebender Bereich:**Abteilung Produktsicherheit  
E-Mail Adresse der sachkundigen Person:

Tel.: +49(0)5742-9300-41

[sdb@dreisol.de](mailto:sdb@dreisol.de)· **1.4 Notrufnummer:** Giftinformationszentrum-Nord (GIZ-Nord):

Tel.: +49(0)551-19240

**ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren**· **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**· **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3 H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.



GHS07

STOT SE 3 H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· **2.2 Kennzeichnungselemente**· **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**

Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)

DE

**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 1)

· **Gefahrenpiktogramme**



GHS02 GHS07

· **Signalwort Achtung**

· **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics\*

· **Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· **Sicherheitshinweise**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P210 Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.

P240 Behälter und zu befüllende Anlage erden.

P280 Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.

P303+P361+P353 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.

P405 Unter Verschluss aufbewahren.

P501 Entsorgung des Inhalts / des Behälters gemäß den örtlichen / regionalen / nationalen / internationalen Vorschriften.

· **Zusätzliche Angaben:**

EUH066 Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen.

Enthält Phthalsäureanhydrid, Ethylmethyletoxim, Cobalt bis(2-ethylhexanoate). Kann allergische Reaktionen hervorrufen.

· **Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml**

· **Gefahrenpiktogramme**



GHS02 GHS07

· **Signalwort Achtung**

· **Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:**

Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics\*

· **Gefahrenhinweise**

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

· **Sicherheitshinweise**

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

**ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen**

· **3.2 Chemische Charakterisierung: Gemische**

· **Beschreibung:**

Lackgemisch auf Basis Alkydharz und/oder Pigmenten/Füllstoffe mit nachfolgend angeführten Stoffen.

(Fortsetzung auf Seite 3)

## Sicherheitsdatenblatt

### gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 2)

| · <b>Gefährliche Inhaltsstoffe</b>                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |
|----------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| EG-Nummer: 919-857-5<br>Reg.nr.: 01-2119463258-33                                            | Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics*<br> Flam. Liq. 3, H226<br> Asp. Tox. 1, H304<br> STOT SE 3, H336                 | 25-50%   |
| EG-Nummer: 918-481-9<br>Indexnummer: 649-327-00-6<br>Reg.nr.: 01-2119457273-39               | Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkane, i-Alkane, Cycloalkane, <2% Aromaten*<br> Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                                                                                                             | 7-10%    |
| CAS: 107-98-2<br>EINECS: 203-539-1<br>Indexnummer: 603-064-00-3<br>Reg.nr.: 01-2119457435-35 | 1-Methoxy-2-propanol<br> Flam. Liq. 3, H226<br> STOT SE 3, H336                                                                                                                                                                        | 3-5%     |
| CAS: 68551-41-7<br>EINECS: 271-376-3                                                         | Fatty acids, C6-19-branched, calcium salts, overbased<br> Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                                                                                                                                           | 1-2%     |
| CAS: 85-44-9<br>EINECS: 201-607-5<br>Indexnummer: 607-009-00-4<br>Reg.nr.: 01-2119457017-41  | Phthalsäureanhydrid<br> Resp. Sens. 1, H334<br> Eye Dam. 1, H318<br> Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317; STOT SE 3, H335  | 0,3-0,5% |
| CAS: 96-29-7<br>EINECS: 202-496-6<br>Indexnummer: 616-014-00-0<br>Reg.nr.: 01-2119539477-28  | Ethylmethylketoxim<br> Carc. 2, H351<br> Eye Dam. 1, H318<br> Acute Tox. 4, H312; Acute Tox. 4, H332; Skin Sens. 1, H317                        | 0,2-0,3% |
| CAS: 98-73-7<br>EINECS: 202-696-3                                                            | 4-tert-Butylbenzoesäure<br> Repr. 1A, H360; STOT RE 1, H372<br> Aquatic Chronic 2, H411<br> Acute Tox. 4, H302                                  | 0,1-0,2% |
| CAS: 136-52-7<br>EINECS: 205-250-6<br>Reg.nr.: 01-2119524678-29                              | Cobalt bis(2-ethylhexanoate)<br> Repr. 2, H361f<br> Aquatic Acute 1, H400<br> Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412 | 0,1-0,2% |
| CAS: 22464-99-9<br>EINECS: 245-018-1<br>Reg.nr.: 01-2119979088-21                            | 2-Ethylhexansäure, Zirkoniumsalz<br> Repr. 2, H361                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,1-0,2% |

· **zusätzl. Hinweise:**

Enthält keine weiteren Inhaltsstoffe ( $\geq 0,1\%$ ), die nach dem aktuellen Kenntnisstand des Lieferanten als gesundheits- oder umweltschädlich eingestuft sind und in diesem Abschnitt genannt werden müssten.

\*) Der Benzol-Gehalt des Produkts ist kleiner als 0,1 % (EINECS-Nr. 200-753-7). Es gilt Anmerkung P.

Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

DE

(Fortsetzung auf Seite 4)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 3)

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### · **Allgemeine Hinweise:**

Mit Produkt verunreinigte Kleidungsstücke unverzüglich entfernen.

In Zweifelsfällen oder bei Auftreten von Symptomen ärztlichen Rat einholen. Bei Bewußtlosigkeit nichts durch den Mund einflößen. Bei Bewußtlosigkeit und vorhandener Atmung in stabile Seitenlage bringen und ärztlichen Rat einholen.

##### · **nach Einatmen:**

Frischlufzufuhr, gegebenenfalls Atemspende, Wärme. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

Bei Bewußtlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

##### · **nach Hautkontakt:**

Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

Bei andauernder Hautreizung Arzt aufsuchen.

##### · **nach Augenkontakt:**

Augen mehrere Minuten bei geöffnetem Lidspalt unter fließendem Wasser spülen. Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

##### · **nach Verschlucken:** Kein Erbrechen herbeiführen, sofort ärztliche Hilfe zuziehen.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### · 5.1 Löschmittel

· **Geeignete Löschmittel:** CO<sub>2</sub>, Sand, Löschpulver. Kein Wasser verwenden.

· **Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel:** Wasser

#### · 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Bei Brand entsteht dichter, schwarzer Rauch. Eine Exposition mit Zersetzungsprodukten kann Gesundheitsschäden verursachen

#### · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

##### · **Besondere Schutzausrüstung bei der Brandbekämpfung:**

Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät tragen.

##### · **Zusätzliche Hinweise:**

Geschlossene Behälter in Nähe des Brandherdes mit Wasser kühlen.

Löschwasser nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.

Hilfestellung bei TUIS - Transportunfall-Informations- und Hilfeleistungssystem des VCI ([www.chemische-industrie.de/tuis](http://www.chemische-industrie.de/tuis))

Brandklasse: B Brände von flüssigen oder flüssig werdenden Stoffen

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### · 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Von Zündquellen fernhalten und Raum gut lüften. Dämpfe nicht einatmen.

Schutzvorschriften (siehe Kapitel 7 und 8) beachten.

#### · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Nicht in die Kanalisation oder in Gewässer gelangen lassen.

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

#### · 6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:

Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

(Fortsetzung auf Seite 5)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 4)

- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
Für gute Belüftung/Absaugung am Arbeitsplatz sorgen.  
Behälter dicht geschlossen halten.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.  
Lösemitteldämpfe sind schwerer als Luft und breiten sich über dem Boden aus. Dämpfe bilden zusammen mit Luft ein explosives Gemisch.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:**  
Nur im Originalgebinde aufbewahren.  
Lagerung in Übereinstimmung mit der Betriebssicherheitsverordnung.
- **Zusammenlagerungshinweise:**  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
Lagerung entsprechend den gesetzlichen Vorschriften für entzündliche Flüssigkeiten.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:**  
Vor Hitze und direkter Sonnenbestrahlung schützen.
- **Lagerklasse: (LGK nach VCI/D) 3**
- **Klassifizierung nach Betriebssicherheitsverordnung (BetrSichV):** Entzündbare Flüssigkeiten
- **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **Begrenzung und Überwachung der Exposition**  
**Zusätzliche Hinweise zur Gestaltung technischer Anlagen:**  
Für gute Lüftung sorgen.  
Wo vernünftigerweise praktikabel sollte dies durch die Verwendung von lokalen Abluftventilatoren und guter allgemeiner Absaugung erreicht werden.
- **8.1 Zu überwachende Parameter**

- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen Expositionsgrenzwerten:**

**Hydrocarbons, C9-C11, n-alkanes, isoalkanes, cyclics, <2% aromatics\***

AGW (Deutschland)      Langzeitwert: 600 mg/m<sup>3</sup>

**Hydrocarbons, C10-C13, n-Alkane, i-Alkane, Cycloalkane, <2% Aromaten\***

TWA (Deutschland)      Kurzzeitwert: 1200 mg/m<sup>3</sup>

**107-98-2 1-Methoxy-2-propanol**

AGW (Deutschland)      Langzeitwert: 370 mg/m<sup>3</sup>, 100 ml/m<sup>3</sup>  
2(l);DFG, EU, Y

(Fortsetzung auf Seite 6)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 5)

|                           |                                                                                                                                    |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| MAK (Deutschland)         | Langzeitwert: 370 mg/m <sup>3</sup> , 100 ml/m <sup>3</sup><br>vgl. Abschn. XII                                                    |
| IOELV (Europäische Union) | Kurzzeitwert: 568 mg/m <sup>3</sup> , 150 ml/m <sup>3</sup><br>Langzeitwert: 375 mg/m <sup>3</sup> , 100 ml/m <sup>3</sup><br>Haut |

### 96-29-7 Ethylmethylketoxim

|                   |                                                                                  |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|
| AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 1 mg/m <sup>3</sup> , 0,3 ml/m <sup>3</sup><br>8(I); AGS, Y, H, Sh |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------|

### 98-73-7 4-tert-Butylbenzoesäure

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| AGW (Deutschland) | Langzeitwert: 2 E mg/m <sup>3</sup><br>2(II); DFG, H  |
| MAK (Deutschland) | Langzeitwert: 2E mg/m <sup>3</sup><br>vgl. Abschn. Xc |

### 136-52-7 Cobalt bis(2-ethylhexanoate)

|                   |                                         |
|-------------------|-----------------------------------------|
| MAK (Deutschland) | einatembare Fraktion; vgl. Abschn. XIII |
|-------------------|-----------------------------------------|

#### · DNEL-Werte

#### Hydrocarbons, C8-C12, n-alkane, i-alkane, cyclics, aromatics (2-25%)\*

|           |      |                                                                 |
|-----------|------|-----------------------------------------------------------------|
| Oral      | DNEL | 26 mg/kg/day (General population, long-term exposure)           |
| Dermal    | DNEL | 26 mg/kg/day (General population, long-term exposure)           |
|           |      | 44 mg/kg/day (Workers, long-term exposure)                      |
| Inhalativ | DNEL | 71 mg/m <sup>3</sup> (General population, long-term exposure)   |
|           |      | 330 mg/m <sup>3</sup> (Workers, long-term exposure)             |
|           |      | 570 mg/m <sup>3</sup> (Workers, short-term exposure)            |
|           |      | 570 mg/m <sup>3</sup> (General population, short-term exposure) |

### 136-52-7 Cobalt bis(2-ethylhexanoate)

|      |      |                                                           |
|------|------|-----------------------------------------------------------|
| Oral | DNEL | 0,0558 mg/kg/day (General population, long-term exposure) |
|------|------|-----------------------------------------------------------|

#### · PNEC-Werte

### 136-52-7 Cobalt bis(2-ethylhexanoate)

|      |                             |
|------|-----------------------------|
| PNEC | 0,00236 mg/L (marine water) |
|      | 0,00051 mg/L (freshwater)   |
| PNEC | 7,9 mg/kg (soil)            |

#### · Bestandteile mit biologischen Grenzwerten:

### 107-98-2 1-Methoxy-2-propanol

|                   |                                                        |
|-------------------|--------------------------------------------------------|
| BGW (Deutschland) | 15 mg/l                                                |
|                   | Untersuchungsmaterial: Urin                            |
|                   | Probennahmezeitpunkt: Expositionsende bzw. Schichtende |
|                   | Parameter: 1-Methoxypropan-2-ol                        |

#### · Zusätzliche Hinweise:

Bemerkung: Y (d.h. ein Risiko der Fruchtschädigung braucht bei Einhaltung der MAK- und BAT-Werte nicht befürchtet werden.)  
Die angegebenen Werte sind der bei der Erstellung gültigen TRGS 900 oder der VCI-Arbeitsplatzrichtwert-Tabelle entnommen.

(Fortsetzung auf Seite 7)

DE

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 6)

Angaben zum Arbeitsplatzgrenzwert gemäß RCP-Methode nach TRGS 900 (D)  
Spezifizierung: Errechneter RCP-Arbeitsplatzgrenzwert (D); Wert: 600 mg/m<sup>3</sup>  
Kurzzeitwert (Spitzenbegrenzung): Überschreitungsfaktor 2(II)  
Spezifizierung: Gehalt an Kohlenwasserstoffen (aliphatisch C5-C15, aromatisch C7-C15)  
Wert: 30-40 %

### · 8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition

#### · Begrenzung und Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz:

##### · Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:

Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
Nach Kontakt Hautflächen gründlich mit Wasser und Seife reinigen oder geeignetes Reinigungsmittel benutzen. Keine organischen Lösemittel verwenden.  
Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.

##### · Atemschutz:

Bei kurzzeitiger oder geringer Belastung Atemfiltergerät; bei intensiver bzw. längerer Exposition umluftunabhängiges Atemschutzgerät verwenden.  
Filter A/P2.

##### · Handschutz:

Die Unterweisungen und Informationen der Schutzhandschuh-Hersteller hinsichtlich Verwendung, Lagerung, Instandhaltung und Ersatz sind zu beachten. Schutzcremes können helfen, ausgesetzte Bereiche der Haut zu schützen.

##### · Handschuhmaterial

Handschuhe aus Nitrilkautschuk oder Fluorkautschuk (0,4mm). Durchbruchzeit > 480min bei Vollkontakt. Beachten Sie die Angaben des Handschuhherstellers zu Durchlässigkeit und Durchbruchzeiten und die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz. Bei Rissbildung oder Veränderung von Farbe, Form oder Elastizität sind die Handschuhe sofort zu wechseln.

##### · Augenschutz: Dichtschließende Schutzbrille.

##### · Körperschutz: Arbeitsschutzkleidung.

##### · Begrenzung und Überwachung der Umweltexposition

Nicht in die Kanalisation oder Wasserläufe gelangen lassen.  
Siehe National Vorschriften unter Pkt. 15.

## ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

### · 9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

#### · Allgemeine Angaben:

##### · Aussehen:

|                         |                          |
|-------------------------|--------------------------|
| <b>Aggregatzustand:</b> | flüssig                  |
| <b>Farbe:</b>           | gemäß Produktbezeichnung |
| <b>Geruch:</b>          | benzinartig              |
| <b>Geruchsschwelle:</b> | Nicht bestimmt.          |

|                    |                      |
|--------------------|----------------------|
| <b>Flammpunkt:</b> | 35 °C (DIN/ISO 3679) |
|--------------------|----------------------|

|                                          |                  |
|------------------------------------------|------------------|
| <b>Entzündbarkeit (fest, gasförmig):</b> | Nicht anwendbar. |
|------------------------------------------|------------------|

|                        |                      |
|------------------------|----------------------|
| <b>Zündtemperatur:</b> | > 200 °C (DIN 51794) |
|------------------------|----------------------|

|                               |                 |
|-------------------------------|-----------------|
| <b>Zersetzungstemperatur:</b> | Nicht bestimmt. |
|-------------------------------|-----------------|

|                                     |                                          |
|-------------------------------------|------------------------------------------|
| <b>Selbstentzündungstemperatur:</b> | Das Produkt ist nicht selbstentzündlich. |
|-------------------------------------|------------------------------------------|

(Fortsetzung auf Seite 8)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 7)

|                                                    |                                                                                                                   |
|----------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| · <b>Explosive Eigenschaften:</b>                  | Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsfähiger Dampf-/Luftgemische möglich. |
| · <b>Explosionsgrenzen:</b>                        |                                                                                                                   |
| untere:                                            | 0,6 Vol %                                                                                                         |
| obere:                                             | 7,0 Vol %                                                                                                         |
| · <b>Dampfdruck bei 20 °C:</b>                     | 3 hPa                                                                                                             |
| · <b>Relative Dichte bei 20 °C:</b>                | 1,09 g/cm <sup>3</sup> (DIN/ISO 2811)                                                                             |
| · <b>Dampfdichte</b>                               | Nicht bestimmt.                                                                                                   |
| · <b>Verdampfungsgeschwindigkeit</b>               | Nicht bestimmt.                                                                                                   |
| · <b>Löslichkeit in / Mischbarkeit mit</b>         |                                                                                                                   |
| Wasser:                                            | nicht bzw. wenig mischbar                                                                                         |
| Verteilungskoeffizient (n-Octanol/Wasser):         | nicht bestimmt                                                                                                    |
| · <b>Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:</b> | Nicht bestimmt.                                                                                                   |
| · <b>Viskosität:</b>                               |                                                                                                                   |
| dynamisch:                                         | Nicht bestimmt.                                                                                                   |
| kinematisch bei 20 °C:                             | 80 s (DIN 53211/4)                                                                                                |
| · <b>Lösemittelgehalt:</b>                         |                                                                                                                   |
| Organische Lösemittel:                             | 40,0 %                                                                                                            |
| Wasser:                                            | 0,0 %                                                                                                             |
| · <b>Festkörpergehalt:</b>                         | 56,4 %                                                                                                            |
| · <b>9.2 Sonstige Angaben</b>                      | Die Werte für Dichte und Viskosität sind orientierende Angaben.                                                   |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Zu vermeidende Bedingungen:**  
Sonnenlicht; UV-Strahlen und Temperaturen über 30°C bei Lagerung und Umgang vermeiden.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:**  
Starke Oxidationsmittel.  
Starke Säuren und Basen
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:**  
solche wie Kohlenmonoxid, Kohlendioxid, Rauch, Stickoxide usw.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- **Erfahrungen aus der Praxis:**  
Es gibt keine verfügbaren Daten über die Zubereitung selbst.  
Das Gemisch in nach der Verordnung (EG) Nr. 1272/2008= CLP-(EU-GHS)-Verordnung und entsprechend den toxikologischen Gefahren eingestuft. Einzelheiten siehe Abschnitt 3 und 15.

(Fortsetzung auf Seite 9)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 8)

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |          |                               |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-------------------------------|
| <b>· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |          |                               |
| <b>85-44-9 Phthalsäureanhydrid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50     | 1530 mg/kg (Ratte)            |
| <b>96-29-7 Ethylmethylketoxim</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50     | >2000 mg/kg (Ratte)           |
| Dermal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | LD50     | 1000 - 2000 mg/kg (Kaninchen) |
| Inhalativ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | LC50/4 h | 20 mg/l (Ratte)               |
| <b>98-73-7 4-tert-Butylbenzoesäure</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50     | 735 mg/kg (Ratte)             |
| <b>21041-93-0 Cobaltdihydroxid</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                               |
| Oral                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | LD50     | 1,060 mg/kg (Ratte)           |
| <b>· Primäre Reizwirkung:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |          |                               |
| <b>· Ätz-/Reizwirkung auf die Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |
| Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |
| <b>· Schwere Augenschädigung/-reizung</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                               |
| Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |
| <b>· Sensibilisierung der Atemwege/Haut</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |
| Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |
| <b>· Sonstige Beobachtungen:</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |
| Das Einatmen von Lösemittelanteilen oberhalb des Arbeitsplatzgrenzwertes kann zu Gesundheitsschäden führen, wie z.B. Reizung der Schleimhäute und Atmungsorgane, Schädigung von Leber, Nieren und des zentralen Nervensystems.                                                                                                                                                                                     |          |                               |
| Anzeichen dafür sind: Kopfschmerzen, Schwindel, Müdigkeit, Muskelschwäche, Benommenheit und in schweren Fällen Bewußlosigkeit. Lösemittel können durch Hautresorption einige der vorgenannten Effekte verursachen. Längerer oder wiederholter Kontakt mit der Zubereitung führt zum Entfetten der Haut und kann nichtallergische Kontakthautschäden (Kontaktdermatitis) und Absorption durch die Haut verursachen. |          |                               |
| Flüssigkeitsspritzer können Reizungen und reversible Schäden am Auge verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                               |
| <b>· CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |          |                               |
| <b>· Keimzell-Mutagenität</b> Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |          |                               |
| <b>· Karzinogenität</b> Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |          |                               |
| <b>· Reproduktionstoxizität</b> Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |
| <b>· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |          |                               |
| Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |          |                               |
| <b>· Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition</b>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |          |                               |
| Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |          |                               |
| <b>· Aspirationsgefahr</b> Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |          |                               |

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

#### · 12.1 Toxizität

##### · Aquatische Toxizität:

**Hydrocarbons, C8-C12, n-alkane, i-alkane, cyclics, aromatics (2-25%)\***

|            |                                                        |
|------------|--------------------------------------------------------|
| LC/EC/IC50 | giftig: >1-≤10 mg/l (algae)                            |
|            | giftig: >1-≤10 mg/l (Fisch)                            |
|            | giftig: >1-≤10 mg/l (microorganisms (Mikroorganismus)) |

(Fortsetzung auf Seite 10)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 9)

|                                              |                                                                                                  |
|----------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|
| NOEC                                         | giftig: >1-≤10 mg/l (invertebrates (Wirbellose))<br>>0,1-1 mg/l (daphnia)<br>>0,1-1 mg/l (Fisch) |
| <b>96-29-7 Ethylmethylketoxim</b>            |                                                                                                  |
| LC50/72h                                     | 83 mg/l (algae)                                                                                  |
| <b>136-52-7 Cobalt bis(2-ethylhexanoate)</b> |                                                                                                  |
| EC50/96h                                     | 0,1-1 mg/l (Fisch)                                                                               |

- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Ökotoxische Wirkungen:**
- **Bemerkung:** Schädlich für Fische
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:**  
Schädlich für Wasserorganismen  
Wassergefährdungsklasse 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend  
(gemäß Anhang 4 VwVwS)  
Nicht unverdünnt bzw. in größeren Mengen in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen.
- **12.6 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:**  
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen. Sonderabfallsammler übergeben oder zu Problemstoffsammelstelle bringen.
- **Europäischer Abfallkatalog**  
Die Abfallschlüsselnummern sind nicht nur Produkt- sondern im wesentlichen Anwendungsbezogen. Die für die Anwendung gültige Abfallschlüsselnummer kann dem Europäischen Abfallkatalog entnommen werden oder in Absprache mit dem regionalen Entsorger festgelegt werden.
- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- **14.1 UN-Nummer**
- **ADR, ADN, IMDG** entfällt
- **IATA** UN1263
- **14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung**
- **ADR, ADN, IMDG** entfällt
- **IATA** PAINT

(Fortsetzung auf Seite 11)

**Sicherheitsdatenblatt**  
gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 10)

· **14.3 Transportgefahrenklassen**

· **ADR, ADN, IMDG**

· **Klasse** entfällt

· **IATA**



· **Class**

3 Entzündbare flüssige Stoffe

· **Label**

3

· **14.4 Verpackungsgruppe**

· **ADR, IMDG**

entfällt

· **IATA**

III

· **14.5 Umweltgefahren:**

· **Marine Pollutant:**

Nein

· **14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender**

Nicht anwendbar.

· **14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code**

Nicht anwendbar.

· **Transport/weitere Angaben:**

· **ADR**

· **Bemerkungen:**

> 450 ltr.: UN-1263 PAINT, 3, III, (D/E)

· **Transport in Übereinstimmung mit ADR/RID,**

· **IMDG und ICAO/IATA.**

· **IMDG**

· **Bemerkungen:**

> 30 ltr.: UN-1263 PAINT, 3, III

· **UN "Model Regulation":**

entfällt

**ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften**

· **15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch**

· **Richtlinie 2012/18/EU**

· **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Seveso-Kategorie P5c ENTZÜNDBARE FLÜSSIGKEITEN**

· **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse** 5.000 t

· **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse** 50.000 t

· **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3

· **Nationale Vorschriften:**

· **Störfallverordnung:** unterliegt der Störfallverordnung (entzündlich); Mengenschwellen beachten.

(Fortsetzung auf Seite 12)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 11)

### · Technische Anleitung Luft:

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| I      | 0,8         |
| II     | 0,2         |
| NK     | 40,0        |

### · Wassergefährdungsklasse:

WGK 1 (Selbsteinstufung): schwach wassergefährdend.  
(nach VwVwS vom 27.07.2005)

### · Sonstige Vorschriften, Beschränkungen und Verbotsverordnungen

"Die Informationen in diesem Sicherheitsdatenblatt entbinden den Verwender nicht von seiner eigenen Einschätzung der Risiken am Arbeitsplatz, die durch andere Gesundheits- und Sicherheitsgesetze gefordert werden.

Die nationalen Gesundheits- und Arbeitssicherheits-Vorschriften sind bei der Verwendung dieses Produktes anzuwenden."

· **VOC-Gehalt der EU in %:** 40,35 %

· **Schweizer VOC-Gehalt:** 39,74 %

· **VOC (EU)** 439,8 g/l

· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen unserem gegenwärtigen Wissensstand und genügen der gegenwärtigen EU- sowie nationalen Gesetzgebung.

Das Produkt darf ohne schriftliche Genehmigung keinem anderen, als dem in Kapitel 1 angegebenen Verwendungszweck zugeführt werden.

Es ist stets die Aufgabe des Verwenders, alle notwendigen Maßnahmen zu ergreifen, um die in den lokalen Regeln und Gesetzen festgelegten Forderungen zu erfüllen.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt beschreiben die Sicherheitsanforderungen unseres Produktes und stellen keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.

· **Gründe für Änderungen** Aktualisierung von GHS (EG) Nr. 1272/2008

### · Relevante Sätze

Gefahrenhinweise der unter Punkt 3 aufgeführten Inhaltsstoffe

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H312 Gesundheitsschädlich bei Hautkontakt.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H318 Verursacht schwere Augenschäden.

H319 Verursacht schwere Augenreizung.

H332 Gesundheitsschädlich bei Einatmen.

H334 Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.

H335 Kann die Atemwege reizen.

H336 Kann Schläfrigkeit und Benommenheit verursachen.

H351 Kann vermutlich Krebs erzeugen.

H360 Kann die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

H361 Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen oder das Kind im Mutterleib schädigen.

H361f Kann vermutlich die Fruchtbarkeit beeinträchtigen.

H372 Schädigt die Organe bei längerer oder wiederholter Exposition.

H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

(Fortsetzung auf Seite 13)

## Sicherheitsdatenblatt gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 09.03.2018

Version: 20

überarbeitet am: 09.03.2018

**Handelsname: REVELL EMAIL COLOR glänzend**  
**Nr. 04; 07; 12; 30; 31; 34; 50; 51; 52; 54; 61; 62; 80**

(Fortsetzung von Seite 12)

H411 Giftig für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.  
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit

· **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

ELINCS: European List of Notified Chemical Substances

CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)

DNEL: Derived No-Effect Level (REACH)

PNEC: Predicted No-Effect Concentration (REACH)

LC50: Lethal concentration, 50 percent

LD50: Lethal dose, 50 percent

Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3

Acute Tox. 4: Akute Toxizität – Kategorie 4

Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2

Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1

Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2

Resp. Sens. 1: Sensibilisierung der Atemwege – Kategorie 1

Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1

Carc. 2: Karzinogenität – Kategorie 2

Repr. 1A: Reproduktionstoxizität – Kategorie 1A

Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2

Repr. 2: Reproduktionstoxizität – Kategorie 2

STOT SE 3: Spezifische Zielorgan-Toxizität (einmalige Exposition) – Kategorie 3

STOT RE 1: Spezifische Zielorgan-Toxizität (wiederholte Exposition) – Kategorie 1

Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1

Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1

Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2

Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3

· **Quellen** Die Angaben stützen sich auf Informationen von Vorlieferanten und eigenen Prüfungen.

· **\* Daten gegenüber der Vorversion geändert**

Abschnitte, die gegenüber der vorangehenden Version geändert wurden, sind am linken Rand mit einem " \*" versehen.

DE