elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Übersicht

Schönwitz

Schönwitz 51500 - 50 Meter Miniaturkabel Litze LIY 0,50mm² gelb

Produktnummer: A355973



Preis

18,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 01.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

Qualitätskabel eines deutschen Herstellers. Geliefert auf einem stabilen Kunststoff-Spulenkörper.
Dieses Kabel hat sich schon vielfach bewährt. Es besitzt hervorragende Verarbeitungseigenschaften und ist ideal im Modellbaubereich, z.B. zum Verdrahten von Modulen, Segmenten, Weichen, Beleuchtungen und Motoren einsetzbar. Durch den stärkeren Kupferquerschnitt eignet sich diese Litze ideal als Trafozuleitung und kann als Einspeisung für Gleise (Ringleitungen) genutzt werden.

Technische Daten:

- Länge - 50 Meter
- Typ - LIY (flexibel)
- Querschnitt - 0,50mm²
- Leiteraufbau - 16x0,2mm
- Litze - Kupfer blank nach EN 13602 ETP1 / DIN 40500/46431
- Außendurchmesser - ca. 1,8mm
- Isolierung - PVC nach VDE 0207 Teil 4 YI2
- Farbe – gelb
- Prüfspannung - 2500VAC
- Betriebsspannung - max. 500VAC
- Isolationswiderstand - min. 20MOhm x km bei 20°C
- Leiterwiderstand - max. 39,00Ohm/km bei 20°C
- Temperaturbereich statisch - -25 bis/to 80°C
- Temperaturbereich dynamisch - -15 bis/to 80°C
- Biegeradius statisch - 10,0 x Außendurchmesser
- Biegeradius dynamisch - 15,0 x Außendurchmesser
- Norm - in Anlehnung an VDE 0812
- Eigenschaften - flammwidrig IEC 60332-1;EN 50265; VDE 0482-265 selbstverlöschend

Produktinformationen

Größe:	alle