elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Übersicht

Uhlenbrock

Uhlenbrock 74575 - ID2 Decoder, PluX22, mfx, Cap-Anschluss

Produktnummer: A364856



Preis

UVP 37,90 € *** (7.68% gespart)
34,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 02.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

Uhlenbrock 74575 IntelliDrive 2 Decoder mit PluX22-Schnittstelle

Der Uhlenbrock IntelliDrive 2 Decoder 74575 ist ein moderner Hochleistungsdecoder mit PluX22-Schnittstelle für anspruchsvolle Modellbahner. Der Decoder eignet sich ideal für H0-Lokomotiven und überzeugt durch umfangreiche Funktionsmöglichkeiten, hervorragende Fahreigenschaften und modernste Digitaltechnik.
Besonders hervorzuheben ist der integrierte Anschluss für Pufferspeicher beziehungsweise Energiespeicher. Dank intelligenter Lade- und Entladeschaltung können kurze Stromunterbrechungen zuverlässig überbrückt werden. Die Pufferzeit lässt sich bequem per CV einstellen.

Der Decoder unterstützt die Datenformate DCC, Motorola® sowie RailComPlus® und bietet exzellente Fahreigenschaften durch feinfühlige Lastregelung und programmierbare Motorkennlinie. Rangiergang, umfangreiches Functionmapping und Intellimatik ermöglichen zahlreiche individuelle Anpassungen.

Über die PluX22-Schnittstelle stehen zahlreiche Funktionsausgänge zur Verfügung. Zusätzlich unterstützt der Decoder moderne Bremssysteme wie ABC-Bremsen und Märklin-Bremsstrecken. Die SUSI-Funktionen werden direkt über die PluX-Schnittstelle bereitgestellt.

Technische Highlights:

- PluX22-Schnittstelle
- Geeignet für H0-Lokomotiven
- Datenformate: DCC, Motorola® und RailComPlus®
- Geeignet für Gleichstrommotoren
- Analogbetrieb möglich
- Dauerbelastbarkeit: 1,2 A
- Spitzenbelastbarkeit: 2,0 A
- Belastbarkeit Licht- und Funktionsausgänge: 0,4 A
- 7 zusätzliche Sonderfunktionsausgänge
- Zeitgesteuerte Sonderfunktionsausgänge
- 2 Servoausgänge
- Soundansteuerung auch im Analogbetrieb
- LISSY-Ausgang vorhanden
- Dimmbare Lichtausgänge
- Feinfühlige Lastregelung
- Programmierbare Motorkennlinie
- Rangiergang
- Umfangreiches Functionmapping
- Intellimatik integriert
- Unterstützte Bremssysteme: DCC, Märklin und ABC
- Anschluss für Pufferspeicher / Energiespeicher
- RailCom® / RailComPlus®
- Überlastungs- und Übertemperaturschutz
- Auf dem Gleis updatefähig
- Fehlerspeicher integriert
- Kompakte Baugröße: 22 x 15 x 3,8 mm

Der Uhlenbrock 74575 ist die perfekte Wahl für moderne H0-Lokomotiven mit PluX22-Schnittstelle und bietet leistungsstarke Decodertechnik, flexible Erweiterungsmöglichkeiten sowie hervorragende Fahreigenschaften.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Produktinformationen

Größe:	H0