


Übersicht

Roco 5110024 - Digitales Startset mit Rh 2016 und Personenzug, ÖBB, Ep.VI, RocoLine Bettung, Z21 START newGen, App only

Roco

Produktnummer: A371726

Photomontage



Z21 App

Preis

UVP 229,90 € *** (5.5% gespart)
217,26 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 30.10.2026.

Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.

* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

Beschreibung

Z21 START newGen Digitalset: Diesellokomotive Reihe 2016 mit einem Eurocity-Schnellzug der Österreichischen Bundesbahnen.

Inhalt: 1 Diesellokomotive Reihe 2016 2 Eurofima-Wagen, Längenmaßstab 1:100 1 Z21 START newGen 1 Steckernetzteil 1 Schaffnerpfeife

ROCO LINE-Gleisoval (mit Bettung): 12 Gebogene Gleise R2, 5 Gerade Gleise G1, 1 Gerades Gleis G½, 1 Anschlussgleis (G½)
Platzbedarf: ca. 175 x 100 cm

Die App steht für iOS Geräte im [App-Store](#) und für Android Geräte im [Google Play Store](#) zum kostenlosen Download bereit.

Informationen Z21 START newGen

Features:

- Mit dem integrierten WLAN ist der Aufbau und die Verbindung kinderleicht!
- Steuert bis zu 9.999 Lokdecoder
- Steuert bis zu 100 Loks gleichzeitig
- Steuert bis zu 2.048 Weichendecoder
- Software-Updates über neue Z21 Suite (weitere Informationen folgen)

Anschlüsse:

- X-BUS
- USB-C

Technische Details:

- Eingangsspannung: 12–24 V
- Ausgangsspannung entspricht 1 V unter Eingangsspannung
- Ausgangsstrom: max. 3 A
- Analoge Loks: Nicht steuerbar
- Anzahl an Zügen maximal 100 Fahrzeuge gleichzeitig
- DCC-Lokdecoder
- 14/28/128 Fahrstufen
- F0 bis F31
- POM lesen & schreiben
- Hauptgleis (Main Track) und Programmiergleis (Prog Track) sind bei der Z21 START newGen auf einem Ausgang, wie von der z21start bekannt.

RailCom ist ein eingetragenes Warenzeichen der Lenz Elektronik GmbH, Gießen.

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	Personenzug
Bahngesellschaft:	ÖBB
Epoche:	VI
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	ja
Sound:	nein
Schnittstelle:	PluX22
LüP (mm):	749
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Mindestradius (mm):	358
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik
Leuchtmittel:	LED