

Übersicht

Sommerfeldt 613 - Gitter-Streckmast mit Doppelausleger

Produktnummer: A194417

Sommerfeldt

Preis

65,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Gitter-Streckenmast mit Doppelausleger, Auslegerabstand 16 mm, zu verwenden an Weichen und Nachspannstrecken. Alle Teile aus Metall, sonst wie Art.Nr. 610.

Die Spur 0-Oberleitung ist nach demselben System wie die seit vielen Jahren bewährte Sommerfeldt H0-Oberleitung hergestellt. Alle Masten sind montagefertig aus Metall verschweißt, lackiert und mit einer eingeschweißten Sockelschraube versehen. Somit ist eine absolute Stabilität gewährleistet. Ist der Untergrund stark genug, empfehlen wir: Bohren, Holzleim einstecken - Fertig! An den Fahrdrähten wird auf Maß ein 180'-Häkchen gebogen. Die Fahrdrähte werden am Ausleger verlötet. Wer besonders original nachbauen möchte, verwendet die Leichtbauseitenhalter Nr. 174. Zum besseren Löten empfehlen wir das Lötl Nr. 082. Die Aufbauanleitung Nr. 002 ist sehr hilfreich für die Planung einer Oberleitung, und viele Beispiele aus dem H0-DB-Oberleitungssortiment sind auf Spur 0 übertragbar.

Produktinformationen

Größe:

0