

Beschreibung

Leistungsfähiger 3 Ampere Sounddecoder (bis zu sechs Audiokanäle) mit 13 Funktionsausgängen, geeignet für bis zu zwei Motoren.

Ein eMOTION XLS Sounddecoder vereint einen Fahrdecoder mit einer entsprechend leistungsfähigen Decoderendstufe (3 Ampere) für bis zu 2 Motoren und eine besonders hochwertige Soundendstufe mit 6 nutzbaren Soundkanälen.

OPTIMALER ANALOG- UND DIGITALBETRIEB GARANTIERT

eMOTION XLS Sounddecoder bieten optimale analoge und digitale Fahreigenschaften und stellen vor allem auch im Analogbetrieb die Soundfunktion schon ab wenigen Volt zur Verfügung. Außerdem ist das Bremsen über eine speziell gepolte Gleichspannung, Break on DC, möglich.

NMRA DCC und LGB® MZS

Natürlich unterstützt der eMOTION XLS Sounddecoder den vollen NMRA DCC Funktionsumfang. Dank der automatischen Erkennung für LGB® MZS Systeme, ist der eMOTION XLS Sounddecoder auch für alle Generationen des LGB® MZS Mehrzugsteuerungssystems geeignet. Eine LGB-Steuerung oder Susi Schnittstelle ist integriert.

Die Lautstärke der 4 Soundphasen können unabhängig voneinander eingestellt werden:

- Einschaltphase
- Standgeräusch
- Ausschaltphase
- Fahrgeräusch

Abmessungen: 60 x 32 x 18 mm

Produktinformationen

Größe:	G
--------	---