

Übersicht

mtb MP5 - Unterflurantrieb

mtb

Produktnummer: A233693

Preis

19,99 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Maße: 42 mm x 40 mm x 20 mm - Stecker: 22 mm x 13 mm x 23 mm (gesteckt 15 mm)

NUR BEI UNS! Neben dem 1,2 mm Federstahldraht legen wir exklusiv einen 0,8 mm Federstahldraht (Länge ca. 6,2cm) mit bei. Dieser ist optimal für die Spuren TT und N geeignet.

Unterschiede zum MP 1:

- Preis
- Größe
- MP5 besitzt einen abnehmbaren Stecker mit hochwertigen Klemmen, also keine Schraubklemmen wie beim MP1
- MP5 besitzt einen gleichmäßigeren Lauf
- zwei Zusatzschalter statt einen (1 A)
- 4 statt 3 Einstellmöglichkeiten des Hubweges - 3, 6, 9 und 12 mm

Die Spannungsversorgung ist Gleich- und Wechselstrom 8–16 V, Stromaufnahme ca. 150 mA beim Lauf. Der Mechanismus ist mit Endlagenschaltern ausgestattet, d.h. Steuerungsspannung kann dauerhaft angeschlossen sein, nach dem Erreichen der betreffenden Lage werden die Stromaufnahme und die Bewegung automatisch getrennt.

Anleitung

Produktinformationen

Größe:	alle
--------	------