

Übersicht

Karsei 29051 - Gedeckter Güterwagen GGw 97-12-84, DR, Ep.III

Karsei

Produktnummer: A293372



Preis

66,00 €*
Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Formneuheit! Gedeckter Güterwagen GGw 97-12-84, DR, Ep.III

Vierachsiger, gedeckter Güterwagen GGw der Königlich Sächsischen Staatseisenbahnen

Ab 1901 bis 1916 beschafften die K.Sächs.Sts.E.B. in mehreren Serien fast 500 vierachsige, gedeckte Güterwagen bei den Waggonfabriken in Bautzen, Görlitz und Werdau.

Die Rahmen und Wagenkästen der 10235 mm langen Wagen waren aus verschiedenen Profilen genietet hergestellt. Ihre Stirn- und Seitenwände waren mit Holz beplankt. Rechts und links ermöglichte eine einteilige Schiebetür Zugang zum 9460 mm langen und 1876 mm breiten Laderaum. Verschiedene Klappen und Gitter in den Seitenwandfeldern dienten der Belüftung des Innenraumes. Die beiden Drehgestelle der Bauart Diamont tragen den Wagenkasten 6700 mm voneinander entfernt. Die maximale Tragfähigkeit der Wagen ist mit 15t angegeben, die DR beschränkte das Ladegewicht auf 10 t. Im Lieferzustand besaßen die Güterwagen Seilzugbremsen der Bauart Heberlein, später wurden Saugluftbremsen nachgerüstet.

Nach Ausweitung der Rollwageneinsätze bei den sächsischen 750 mm Bahnen wurden die Schmalspurgüterwagen überflüssig. Ein Teil der Fahrzeuge fand Verwendung als Bahndienstwagen. Andere dienten, ohne Drehgestelle als ortsfeste Lagerräume.

Das vorliegende TTe – Modell ist mit einer schwenkbaren Kupplungsaufnahme ausgerüstet, die unabhängig von der Stellung des Drehgestelles ist. Das Modell ist auf einem Bogenradius ab 220 mm einsetzbar.

Produktinformationen

Größe:	TTe
Gattung:	Güterwagen
Bahngesellschaft:	DR
Epoche:	III
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	nein
Sound:	nein
LüP (mm):	95
Mindestradius (mm):	220
Kupplungssystem:	hauseigene Kupplungsaufnahme