


Übersicht

Sommerfeldt 610 - Gitter- Streckmast mit Ausleger

Sommerfeldt

Produktnummer: A194414



Preis

44,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Beschreibung

Gitter-Streckenmast mit Ausleger (Flachmast) aus Metall verschweißt, 185 mm hoch, Sockelschraube M6x30 mm eingeschweißt, nach DB-Farbtönen lackiert. Ausleger aus Draht mit braunen Isolatoren, Leichtbauseitenhalter. Sehr stabil, damit der Fahrdrabt gespannt werden kann.

Die Spur 0-Oberleitung ist nach demselben System wie die seit vielen Jahren bewährte Sommerfeldt H0-Oberleitung hergestellt. Alle Masten sind montagefertig aus Metall verschweißt, lackiert und mit einer eingeschweißten Sockelschraube versehen. Somit ist eine absolute Stabilität gewährleistet. Ist der Untergrund stark genug, empfehlen wir: Bohren, Holzleim einstecken - Fertig! An den Fahrdrabtenden wird auf Maß ein 180°-Häkchen gebogen. Die Fahrdrähte werden am Ausleger verlötet. Wer besonders original nachbauen möchte, verwendet die Leichtbauseitenhalter Nr. 174. Zum besseren Lötten empfehlen wir das Lötöl Nr. 082. Die Aufbauanleitung Nr. 002 ist sehr hilfreich für die Planung einer Oberleitung, und viele Beispiele aus dem H0-DB-Oberleitungssortiment sind auf Spur 0 übertragbar.

Produktinformationen

Größe:	0
--------	---