

## Übersicht

# Märklin 55167 - Dampflokomotive S 2/6 blau, K.Bay.Sts.B., Ep.I, DC- MFX-Sound

Märklin

Produktnummer: A323367



### Preis

UVP 3.790,00 € \*\*\* (20.84% gespart)  
2.999,99 €\*  

---

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

**Bitte beachten Sie das Sicherheitsdatenblatt! [LINK](#)**

**Vorbild:** Schnellzug-Dampflokomotive der bayerischen Gattung S 2/6 in fiktiver blau/schwarzer Grundfarbgebung mit goldenen Kesselringen der Königlich Bayerischen Staatsbahn (K.Bay.Sts.B.). Betriebszustand um 1910/15.

**Modell:** Komplette Neukonstruktion aus Metall. Fahrgestell, Lokaufbau mit Kessel und Führerhaus aus Zinkdruckguss. Sonstige Ansetzteile weitestgehend aus Metall (MS). Aufwendiges Modell mit vielen angesetzten Elementen und höchstdetailliertem Führerstand. Rauchkammertür zum Öffnen. Bewegliche Führerstandstüren, u.v.m. Mit mfx-Digital-Decoder mit 32 Funktionen, geregelter Hochleistungsantrieb und Geräuschgenerator mit radsynchronem Fahrgeräusch sowie umfangreichen Geräuschfunktionen. Betrieb mit Wechselstrom, Gleichstrom, Märklin Digital und DCC möglich. Eingebauter Pufferkondensator. Alle Treibachsen angetrieben. Eingebauter Rauchgenerator mit radsynchronem Dampfausstoß, mehrstufiger Zylinderdampf und Dampfpfeife. Fahrwerksbeleuchtung, Dreilicht-Spitzensignal mit epochengerechter Lichtfärbung mit der Fahrtrichtung wechselnd. Stirnbeleuchtung konventionell in Betrieb, digital schaltbar. Beleuchtung mit wartungsfreien warmweißen LEDs. Rotes Zugschlußsignal schaltbar/abschaltbar und Führerstandsbeleuchtung. Digital schaltbare, mehrfarbige Feuerbüchsenbeleuchtung (Flackern) mit motorisch bewegter Feuerbüchsenklappe und sich drehender Heizerfigur zur vorbildgerechten Nachbildung der Beschickung der Feuerbüchse. Schaltbare sich motorisch absenkende Tenderkohleimitation. Ausgerüstet mit Federpuffern, Lokmodell vorn mit Schraubenkupplung, hinten mit fernbedienbarer Telexkupplung ausgerüstet, (hinten gegen Schraubenkupplung tauschbar). Steuerungsumschaltung (Vor-, Rückwärts, Dauerbetrieb) in 3 Stufen. Eingebaute Lokführerfigur. Zum Lieferumfang des Modells gehört ein Ausstattungspaket mit einer Schraubenkupplung, Dampföl und Handschuhe. Montiert auf einem schwarz lackierten Aluminiumsockel für die Vitrinenpräsentation. Befahrbarer Mindestradius 1.020 mm. Länge über Puffer ca. 66,2 cm. Gewicht ca. 6,8 kg.

**Wichtiger Hinweis:** Aufgrund der Produktgröße sowie des Warenwertes erfolgt der Versand ausschließlich per Speditionsfracht.

## Produktinformationen

|                    |                              |
|--------------------|------------------------------|
| Mindesradius (mm): | 1020                         |
| Größe:             | 1                            |
| Gattung:           | Dampflok                     |
| Bahngesellschaft:  | K.Bay.Sts.B.                 |
| Epoche:            | I                            |
| Stromsystem:       | 2L-Gleichstrom (DC)          |
| Digital:           | ja                           |
| Sound:             | ja                           |
| LüP (mm):          | 662                          |
| Beleuchtung:       | Lichtwechsel: weiß           |
| Kupplungssystem:   | hauseigene Kupplungsaufnahme |