

Übersicht

Viessmann 5297 - Lokdecoder, 6-polig direkt, NEM 651 , 0,5 A


Viessmann

Produktnummer: A271863

Preis

UVP 35,95 € *** (11.02% gespart)
31,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten



Beschreibung

Lastgeregelter und RailCom-fähiger Miniatur-Multiprotokoll-Lokdecoder für DC, NMRA-DCC (2- und 4-stellige Adressen) und Märklin-Motorola (alt/neu) mit automatischer Formaterkennung. Einstellbare Mindest-, mittlere und Höchstgeschwindigkeiten sowie eine frei programmierbare Fahrstufentabelle (28 Stufen, interpoliert für 128 Fahrstufen), einstellbare hochfrequente Lastregelung, auch für Glockenankermotore geeignet, mit 14, 28 und 128 Fahrstufen. Motorstrom 0,5 A dauernd, 0,8 A max., 2 richtungsabhängige Lichtausgänge mit weiteren Funktionalitäten: Funktionsmapping (frei programmierbare Funktionstastenzuordnung), Dimmen, Blinken, Entkuppler. Rangiergang (abgeschaltete Beschleunigungs- und Bremsrampe). Die Gesamtbelastbarkeit der Funktionsausgänge beträgt 300 mA. Alle Ausgänge sind überlastgeschützt, der Decoder ist zusätzlich gegen Überhitzung gesichert. Er verfügt über eine SUSI-Schnittstelle sowie einen Anschluss für Energiespeicher, jeweils auf Löt pads. Mit farbcodierten Anschlusslitzen. Decoder wie Art. 5296, jedoch mit 6-poligem Stecker nach NEM 651 S. Maße: ca. L 1,56 x B 0,95 x H 0,21 cm (inkl. Stecker).

Produktinformationen

Größe:	TT-N
--------	------