elriwa®
Ihr Fachhandel für
Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Übersicht

Piko

Piko 21042 - E-Lok Rh 1067, ÖBB, Ep.IV, DC-Sound

Produktnummer: A346379









Preis

UVP 339,00 € *** (3.54% gespart)
326,99 €*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

Erstellt am 02.11.2026.
Dieses Dokument stellt kein Angebot dar. Es gelten die aktuellen Preise im Online-Shop.
* Alle Preise inkl. gesetzl. Mehrwertsteuer zzgl. Versandkosten, wenn nicht anders angegeben.

elriwa®
Ihr Fachhandel für Modellbahnen und Zubehör

Modellbahnshop elriwa
Radeberger Str. 32
01454 Wachau OT
Feldschlößchen
Deutschland

Kontakt:
Telefon: 03528-4779070
E-Mail: info@elriwa.de

Beschreibung

Neuheit 2025: Mit der Neukonstruktion der ÖBB-Reihe 1067 erscheint diese besondere Elektrolokomotive erstmals als Großserienmodell. Die Umsetzung der kompakten Rangierloks in der Baugröße H0 ist unseren Konstrukteuren hervorragend gelungen. Als Highlights seien der filigrane, aus Metall gefertigte Scherenstromabnehmer ohne sichtbare Verschraubungen am Dach sowie die detailliert nachgebildete Kühlanlage im Vorbau genannt. Technisch übertrifft das Modell sogar sein Vorbild, sodass ein gewohnt zuverlässiger Anlagenbetrieb gewährleistet ist. Analog verfügt die PIKO Neukonstruktion über einen fahrtrichtungsabhängigen Lichtwechsel in Rot und Weiß sowie beleuchtete Instrumente im Führerstand. Dank des werkseitig im Modell integrierten PSD XP Sound-Decoders steht zudem eine Führerstandbeleuchtung bereit, welche die Einrichtung ideal zur Geltung bringt. Alle Beleuchtungsfunktionen sind selbstverständlich in moderner, wartungsfreier LED-Technik ausgeführt. Darüber hinaus ermöglichen zahlreiche, originalgetreue Fahrzeugsound einen abwechslungsreichen Anlagenbetrieb.

Produktinformationen

Größe:	H0
Gattung:	E-Lok
Bahngesellschaft:	ÖBB
Epoche:	IV
Stromsystem:	2L-Gleichstrom (DC)
Digital:	ja
Sound:	ja
Schnittstelle:	PluX22
LüP (mm):	121
Beleuchtung:	Lichtwechsel: rot-weiß
Mindestradius (mm):	358
Kupplungssystem:	Kupplungsschacht nach NEM ohne KK-Kinematik
Innenbeleuchtung:	ja
Leuchtmittel:	LED