

## Übersicht

# Piko 21654 - E-Lok Rh 1293, ÖBB, Ep.VI

Piko

Produktnummer: A334535



### Preis

UVP 219,00 € \*\*\* (6.85% gespart)  
203,99 €\*

Preise inkl. MwSt. zzgl. Versandkosten

## Beschreibung

Der "Vectron" als Rh 1293 der ÖBB in Epoche VI. Mit dem Vectron liefert PIKO ein hochpräzise gefertigtes Modell, das auf der Basis eines soliden Zinkdruckgussrahmens und der Ausstattung mit bewährten PIKO Standards über zahlreiche Extras verfügt. Der erprobte PIKO Motor sorgt mit zwei großen Schwungmassen für ausgezeichnete Laufeigenschaften. Die Zugkraft der über alle vier Achsen angetriebenen Lok wird über zwei Haftreifen verstärkt, die auf den innen laufenden Achsen beider Drehgestelle in diagonalen Anordnung zueinander sitzen. Die Beleuchtung der Stirn- bzw. Schlusslampen erfolgt über LEDs, deren Rot bzw. Weiß mit der Fahrtrichtung wechselt. Zum äußerlich eleganten Erscheinungsbild dieses Modells gehören eine exakt nachgebildete technische „Dachlandschaft“ und sorgfältig detaillierte Drehgestelle mit vorbildgerechten Radscheibenprofilen. Dank moderner PluX22-Schnittstelle und ausreichend Platz auf der Platine ist das Modell perfekt für die Nachrüstung eines Decoders mit größtmöglichem Lautsprecher vorbereitet.

## Produktinformationen

|                     |                                            |
|---------------------|--------------------------------------------|
| Größe:              | H0                                         |
| Gattung:            | E-Lok                                      |
| Bahngesellschaft:   | ÖBB                                        |
| Epoche:             | VI                                         |
| Stromsystem:        | 2L-Gleichstrom (DC)                        |
| Digital:            | nein                                       |
| Sound:              | nein                                       |
| Schnittstelle:      | PluX22                                     |
| LüP (mm):           | 218                                        |
| Beleuchtung:        | Lichtwechsel: rot-weiß                     |
| Mindestradius (mm): | 358                                        |
| Mindestradius (mm): | 358                                        |
| Kupplungssystem:    | Kupplungsschacht nach NEM mit KK-Kinematik |
| Leuchtmittel:       | LED                                        |